

塩水噴霧試験機(大型)

【特徴】

塩水を噴霧した雰囲気中に設置した試験体の耐食性を調べる装置です。めっき、塗装などの表面処理製品をはじめ、一般材料の耐食性試験として多く採用されています。大型の試験機のため、製品を丸ごと格納可能です。



【仕様】

| | |
|-----------|---|
| 機種 | STP-200D (スガ試験機株製) |
| 試験槽内寸法 | 1600L × 900W × 900Hmm |
| 取付枚数(サイズ) | 188 枚(150 × 70mm) |
| 塩水濃度 | 50 ± 5 g/L 又は 5wt.%塩水溶液 (塩化ナトリウム水溶液のみ) |
| 槽内温度 | 30 ~ 50 °C |
| 噴霧量 | 1.5 ± 0.5 ml/80cm ² /h |
| 設置角度 | 15°、20° |



【主な対応規格】

JIS C 60068-2-11 JIS H 8502 JIS K 5600-7-1 JIS Z 2371 ISO 9227 など

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター

銚子暴露試験場 促進劣化担当

千葉県銚子市新町 1034-1

TEL 0479-23-8131 FAX 0479-23-8132 URL <http://www.jwtc.or.jp>